


Datenblatt KK 29

Einseitiges PP-beschichtetes Folienklebeband mit wassergelöstem Acrylatkleber, leise abrollbar



Technische Daten

Klebstoff	wassergelöster Acrylatklebstoff
Träger	PP - Folienträger
Gesamtstärke	0,047 mm (+/- 5%)
Folienstärke	0,028 mm (+/- 5%)
Klebkraft auf Stahl	5,75 N / 25 mm (+/- 5%)
Reißfestigkeit	110 N / 25 mm (+/- 5%)
Bruchdehnung	140 % (+/- 10%)
Farbe	braun, transparent
Temperaturbeständigkeit	bis + 110 ° C (kurzfristig)

Anwendungsbeispiele finden Sie unter: www.kk-klebertechnik.de

Haltbarkeit / Lagerung

In Originalverpackung bei 21° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktfläche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und Staub ist.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Angaben dieses Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung. Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.